

連絡先:株式会社 南 組
TEL:01463-6-2311
FAX:01463-6-4878

350t吊りブッシャー式起重機船

【1】浚渫機兼起重機

建造年月 1996年4月(平成8年)建造
建造者 株式会社SKK(四国建機株式会社)
型式及び仕様 SKK-3500DT-N型(旋回式クレーン)
原動機 三菱重工業(株)製 S6R-MPTA型 800ps/1,600rpm(最大出力)
直巻能力 30ton×60m/min(7.0m³×16ton/バケット使用可能)
ジブ長さ 22m+9.6m+9.6m=41.2m
最大吊上能力 主巻:350ton、第1補巻:120ton、第2補巻:31ton、ホイップ:5ton(油圧)
ドラム設備 主巻(支持)ドラム・開閉ドラム・第1補巻ドラム・第2補巻ドラム・ホイップドラム
基準局検査 350ton×10m・120ton×22.3m・31ton×44.4m+他の検査受検
その他仕様 フックポケット付き(120ton以下のクレーン作業:バケット作業の段取替不要)
" 主巻ドラムと第1補巻ドラムにはディスクブレーキを装備
" 20ton砕岩作業・漁礁沈設作業(ワイヤーロープ別途)可能

【2】台船関係 (船名:えりも)

建造年月 1996年4月(平成8年)建造
建造者 大旺造機株式会社
船体寸法 長さ:62.0m×幅:21.0m×深さ:4.0m
油圧ウインチ 4台 15/7.5ton×12/24m/min~16/8ton×10/20m/min
" 1台 3ton×12m/min
スパッド装置 2基 1.200mm□×長さ23m(ラックピニオン式、油圧駆動)
油圧ポンプ 2式 55kw(ユニットタイプ)
主発電機 1台 220KVA(ポータブル、防音型)
補発電機 1台 80KVA(ポータブル、防音型)
サイドスラスタ 1台 推力3.5tonヤンマー・カモメ(固定ピッチプロペラ)
居住設備 1階 食堂兼厨房、浴室、便所、空調機室、倉庫(居室冷暖房完備)
" 2階 船員室(個室7)、監視室、サロン、便所、発電機室(居室冷暖房完備)

【3】押し船(船名:えりも丸)本船と同時建造

型式及び規格 19G/T型 JCI沿海仕様
寸法 11.85m×5.60m×2.10m
主機関 ヤンマー製 6N260-UN(1,600ps×1基)

【4】作業船(船名:勢至丸)本船と同時建造

型式及び規格 6.0G/T型 JCI沿海仕様
寸法 8.50m×3.20m×1.40m
主機関 ヤンマー製 6HALN(100ps×1基)

【5】付属品

グラブバケット ミノツ製 6.0m³×16.0ton
オレンジバケット ヒラノ製 5.0m³×18.5ton
砕岩棒 ナタ型20ton

